

**DAB Brunnenpumpe Edelstahl
304 2" Innengewinde 15A
230VAC mit 30m Kabel und
control box booster Typ S4 KIT
8/15 Ölkühlung (7030921)**



TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl 304

Pumpengehäuse Edelstahl 304

Material Laufrad 1 Technopolymer

Anschluss Innengewinde

Typ Ölkühlung

Spannung 230VAC

Max. Temperatur 40 °C

Außen ø 99 mm

Minimale Mediumtemperatur
(kontinuierlich) 0 °C

Maximale
Umgebungstemperatur -10 °C

Minimale
Umgebungstemperatur 40 °C

IP Wert IP68, class F

Typ S4 KIT 8/15

Leistung 3 PS

Modell mit 30m Kabel und control box booster

Max. Förderhöhe	90 M
Maß	2"
Gewicht	21.7 kg
Leistung	2.2 kW
Laufräder	15
Ampere	15 A
Max Durchfluss	10.8 m ³ /h
Druck	2 "
BEP Kapazität	7.2
BEP Förderhöhe	74.5
PORlh	89.4
PORhh	52.2
PORlq	8.6
PORhq	5
Effizienz	65,2 %
Packungsgröße L/B/H	120 x 120 x 1519 mm

ABMESSUNGEN

Db	99 mm
----	-------

H-1

1419 mm

ØDi-1

2 "

ØDi-1



PRODUKTINFORMATIONEN

Tiefbrunnenpumpen-Bausatz mit Pumpenkörper und Motor, Stromversorgungskabel, Schnur und Schaltkasten.

Maximaler Durchmesser der Pumpe: 99 mm

Maximale Menge an Sand: 150 g/m³

Installation: Vertikale oder horizontale Installation mit einer Kühlhülse.

Motor: 4OL ölgefüllter zweipoliger DAB-Asynchronmotor

Generiert am: 12.06.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>