

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen
DN125 DIN Flansch 10bar
100m³/h Blau LXXG Typ
Laufgrad waagerecht (7021130)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Typ	Laufgrad
-----	----------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Modell	LXXG
--------	------

Material Flansch	Gusseisen
------------------	-----------

Material Dichtung	Gummi
-------------------	-------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Typ	waagrecht
-----	-----------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Arbeitsdruck	10 bar
--------------	--------

Max. Temp.	40 °C
------------	-------

Kapazität	160 m ³ /h
-----------	-----------------------

Kapazität Qmax	350 m ³ /h
----------------	-----------------------

Kapazität Qn	100 m ³ /h
--------------	-----------------------

Maß	DN125
-----	-------

Q1 ISO 4064 (2005)	6.4 m ³ /St
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	160 m ³ /St
--------------------	------------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	200 m ³ /St
--------------------	------------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Länge	250 mm
-------	--------

Durchmesser	5 "
-------------	-----

Lochkreis	210 mm
-----------	--------

ABMESSUNGEN

H	302 mm
---	--------

Einbaumass	250
------------	-----

PCD	210 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

Generiert am: 11.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0

info@bevo.com
<http://www.bevo.com>