

# Norsup Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 9.5A 400VAC Schwarz Typ Seitlich SG P 26TX/32 (7036132)



**NORSUP** 5 YEARS WARRANTY  
10 YEARS COMPRESSOR  
10 YEARS HEAT EXCHANGER

# TECHNISCHE DATEN

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Typ | Seitlich SG P |
|-----|---------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | ABS/Edelstahl |
|-----------|---------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Condensor | Titan |
|-----------|-------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fan orientation | Horizontal |
|-----------------|------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Verbindung | Wi-Fi |
|------------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Max. Temperatur | 40 °C |
|-----------------|-------|

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | 9 °C |
|-----------------------------------------------|------|

|      |       |
|------|-------|
| Herz | 50 Hz |
|------|-------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Maximale<br>Umgebungstemperatur | 43 °C |
|---------------------------------|-------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Minimale<br>Umgebungstemperatur | -15 °C |
|---------------------------------|--------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Refrigerant | R32 |
|-------------|-----|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Compressor type | Rotary |
|-----------------|--------|

|              |   |
|--------------|---|
| Energy label | A |
|--------------|---|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Durchfluss | 8,6 m <sup>3</sup> /St |
|------------|------------------------|

Bruttogewicht 132 Kg

Maß 50 mm

Typ 26TX/32

Spannung 400VAC

Gewicht 111 kg

Ampere 9.5 A

Lärm 57 dB

Phase 3

Poolvolume 75-130 m<sup>3</sup>

Max. Poolvol. 130 m<sup>3</sup>

COP bei L15/W25 8.2 - 5.2

Heizleistung L15/W25 19 - 5.4 kW

Fan geschwindigkeit 400-800 Rpm

Lärm 37 dB

CO2 equivalent 0,81 ton

Compressor Marke Mitsubishi

Zahl der Fans 2

COP bei A27/W27 16 - 6.7

Heizleistung L27/W27 26 - 6.8 kW

Leistung

3.88 - 0.43 kW

## ABMESSUNGEN

H

1275 mm

L

1165 mm

W

470 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Die Vollinverter-Wärmepumpe bietet die Möglichkeit, die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Ein geräuscharmer Rotationskompressor und ein geräuscharmer, drehzahlgegener Lüftermotor reduzieren die Umgebungsgeräusche und den Stromverbrauch. Ein Wi-Fi-Modul ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Die SmartGrid-Technologie; die Wärmepumpen werden nach dem Wärmebedarf, aber nicht nach dem verfügbaren Strom geregelt. Wenn die selbst erzeugte Strommenge unter den Bedarf der Wärmepumpe und aller anderen Verbraucher sinkt, wird externer Strom benötigt. SmartGrid ist ein digitaler Steuereingang, über den externe Signale den Stromverbrauch der Wärmepumpen beeinflussen können.

Merkmale:

- Energielabel A
- Vollfarbiger Touchscreen
- Passt die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen an
- Das "Ganzjahresmodell" funktioniert bis -15°C
- Leiser Betrieb mit geräuscharmem Rotationskompressor und geräuscharmem, drehzahlgegerem Ventilatormotor
- Senkung des Energieverbrauchs durch Verwendung der Modi Power/Smart/Silent
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatische Abtauung
- Effizienter COP bis zu 16

- Gehäuse aus ABS
- Verdrillter Wärmetauscher aus Titan, resistent gegen Salz und Chlor
- Sanfter Start, keine Spannungsspitzen
- R32-Gas, das ein 3x niedrigeres GWP (Global Warming Potential) hat als R410A
- Inklusive Winterabdeckung
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid technology
- 5 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor und den Wärmetauscher

**Generiert am: 24.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>