

Norsup Wärmepumpe Inverter Stahl 50 mm 9A 400VAC Schwarz Typ Seitlich SG Silent- Pro 28T (7036145)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Seitlich SG Silent-Pro
Werkstoff	Stahl
Condensor	Titan
Fan orientation	Horizontal
Verbindung	Wi-Fi & 4G
Max. Temperatur	40 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	9 °C
Herz	50 Hz
Maximale Umgebungstemperatur	43 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-15 °C
Refrigerant	R32
Compressor type	Rotary
Zahl der Fans	1
Energy label	A

Durchfluss 8,1 m³/St

Used power at A15/W25 4.11-0.754

Used power at A27/W27 4.59-0.481

Maß 50 mm

Typ 28T

Spannung 400VAC

Ampere 9 A

Lärm 53 dB

Phase 3

Poolvolume 70-115 m³

Max. Poolvol. 115 m³

COP bei L15/W25 6.5 - 4.6

Heizleistung L15/W25 18.9 - 4.9 kW

Fan power 0,15 kW

Fan geschwindigkeit 500-800 Rpm

Lärm 33 dB

CO2 equivalent 0,81 ton

Compressor Marke Panasonic

COP bei A27/W27 16- 6.1

Heizleistung L27/W27	28 - 7.7 kW
----------------------	-------------

Leistung	4.59 - 0.481 kW
----------	-----------------

ABMESSUNGEN

H	900 mm
---	--------

L	1210 mm
---	---------

W	530 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Vollinverter-Wärmepumpe bietet die Möglichkeit, die Heizleistung zu variieren, um sich allen Wetterbedingungen anzupassen. Die doppelseitige Luftführung sorgt für einen äußerst geräuscharmen Betrieb. Ein Wi-Fi-Modul ist ebenfalls serienmäßig enthalten. Mit der SmartGrid Technologie werden die Wärmepumpen auf der Grundlage des erforderlichen Wärmebedarfs geregelt, sie können jedoch nicht nach dem verfügbaren Strom geregelt werden. Fällt die Menge des selbst erzeugten Stroms unter den Wert, den die Wärmepumpe und alle anderen Verbraucher zusammen benötigen, wird externer Strom benötigt. SmartGrid ist ein digitaler Steuereingang, über den externe Signale den Stromverbrauch der Wärmepumpen beeinflussen können.

Merkmale:

- Energielabel A
- Extrem geräuscharm mit bis zu 19dB(A)
- Beidseitiger Luftstromauslass
- Vollfarbiger Touchscreen
- Passt die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen an
- Ganzjahresmodell für Temperaturen bis zu -15°C
- Vollständig drehzahl geregelter Gebläsemotor
- Senkung des Energieverbrauchs durch Verwendung der Modi Power/Smart/Silent

- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatische Abtauung
- Effizienter COP bis zu 16
- Stahl Gehäuse
- Verdrillter Wärmetauscher aus Titan, resistent gegen Salz und Chlor
- Sanftanlauf, keine Spannungsspitzen
- R32-Gas, das ein 3x niedrigeres GWP (Global Warming Potential) hat als R410A-Gas
- Inklusive Winterabdeckung
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid Technologie
- 5 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor und den Wärmetauscher

Generiert am: 24.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>