

# Waterco Commercial sand filter Glasfaser 6"/160mm DIN Flansch 4bar Grau Typ SPDD2350 (7038386)



**WATERCO**  
EUROPE LTD  
Water, the liquid of life

# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Grau |
|-------|------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Glasfaser |
|-----------|-----------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Anschluss | DIN Flansch |
|-----------|-------------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 4 bar |
|--------------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Max. Temp. | 40 °C |
|------------|-------|

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | SPDD2350 |
|-----|----------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Kapazität | 130 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|-----------------------|

|     |          |
|-----|----------|
| Maß | 6"/160mm |
|-----|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Sandmenge | 7430 kg |
|-----------|---------|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Filterfläche | 4.34 m <sup>2</sup> |
|--------------|---------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Max. Poolvol. | 700 m <sup>3</sup> |
|---------------|--------------------|

# ABMESSUNGEN

|   |         |
|---|---------|
| B | 2390 mm |
|---|---------|

|   |         |
|---|---------|
| C | 2435 mm |
|---|---------|



# PRODUKTINFORMATIONEN

Micron SPDD-Filter sind mit einem Platten- und Düsensystem ausgestattet, das einen gleichmäßigen Durchfluss sowohl beim Filtern als auch beim Rückspülen gewährleistet und so eine maximale Leistung durch das Filterbett sicherstellt. Das Düsenplattensystem ermöglicht auch die Einleitung von Druckluft direkt in den Boden des Filtermediums. Die gleichmäßige Einleitung von Luft und Wasser durch die Düsenplatte sorgt für eine kräftige Bewegung und die Ausdehnung des Filtermediums, die für eine effektive Luft-/Wasser-Rückspülung erforderlich sind, was zu kürzeren Rückspülzeiten und geringeren Wassermengen führt.

Merkmale:

- 1,2 m Becken-Tiefe
- Ultra-glatte Spulenoberfläche
- Flanschverbindungen
- Düsenplattensystem

**Generiert am: 24.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>