# Norsup Wärmepumpe Inverter Aluminium 50 mm 14A 230VAC Schwarz Typ Seitlich SG Silent-Pro 20 (7036143)







# **TECHNISCHE DATEN**

Farbe	Schwarz
Тур	Seitlich SG Silent-Pro
Werkstoff	Aluminium
Condensor	Titan
Fan orientation	Horizontal
Verbindung	Wi-Fi
Max. Temperatur	40 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	9 °C
Maximale Umgebungstemperatur	43 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-15 °C
Refrigerant	R32
Zahl der Fans	1
Energy label	A
Durchfluss	5,6 m <sup>3</sup> /St
Used power at A15/W25	3.19-0.357



Used power at A27/W27 3.07-0.214 Maß 50 mm Тур 20 Lärm 51 dB Phase 1 60-100 m<sup>3</sup> Poolvolume  $100 \text{ m}^3$ Max. Poolvol. COP bei L15/W25 7 - 4.6 Heizleistung L15/W25 14.7 - 2.5 kW Fan power 0,075 kW Fan geschwindigkeit 500-750 Rpm Lärm 31 dB CO2 equivalent 0,452 ton COP bei A27/W27 16.3 - 6.5 Heizleistung L27/W27 20 - 3.5 kW Leistung 3.07 - 0.214 kW

## **ABMESSUNGEN**

L 1150 mm



H 860 mm

W 500 mm

### **PRODUKTINFORMATIONEN**

Die Vollinverter-Wärmepumpe bietet die Möglichkeit, die Heizleistung zu variieren, um sich allen Wetterbedingungen anzupassen. Die doppelseitige Luftführung sorgt für einen äußerst geräuscharmen Betrieb. Ein Wi-Fi-Modul ist ebenfalls serienmäßig enthalten. Mit der SmartGrid Technologie werden die Wärmepumpen auf der Grundlage des erforderlichen Wärmebedarfs geregelt, sie können jedoch nicht nach dem verfügbaren Strom geregelt werden. Fällt die Menge des selbst erzeugten Stroms unter den Wert, den die Wärmepumpe und alle anderen Verbraucher zusammen benötigen, wird externer Strom benötigt. SmartGrid ist ein digitaler Steuereingang, über den externe Signale den Stromverbrauch der Wärmepumpen beeinflussen können.

#### Merkmale:

- Energielabel A
- Extrem geräuscharm mit bis zu 19dB(A)
- Beidseitiger Luftstromauslass
- Vollfarbiger Touchscreen
- Passt die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen an
- Ganzjahresmodell für Temperaturen bis zu -15°C
- Vollständig drehzahlgeregelter Gebläsemotor
- Senkung des Energieverbrauchs durch Verwendung der Modi Power/Smart/Silent
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatische Abtauung
- Effizienter COP bis zu 16
- Aluminium\*Gehäuse
- Verdrillter Wärmetauscher aus Titan, resistent gegen Salz und Chlor
- Sanftanlauf, keine Spannungsspitzen
- R32-Gas, das ein 3x niedrigeres GWP (Global Warming Potential) hat als R410A-Gas
- Inklusive Winterabdeckung
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid Technologie



• 5 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor und den Wärmetauscher

#### **Generiert am: 09.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

