

Flotide Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 6,8A 230VAC Schwarz Typ Seitlich SX 6/32 (7034986)



Flotide

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Seitlich SX
Werkstoff	ABS
Condensor	Titan
Fan orientation	Horizontal
Max. Temperatur	40 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	9 °C
Maximale Umgebungstemperatur	43 °C
Phase	1
Minimale Umgebungstemperatur	-7 °C
Refrigerant	R32
Zahl der Fans	1
Energy label	A
Durchfluss	2,3 m ³ /St
Bruttogewicht	53 Kg

Maß	50 mm
Typ	6/32
Gewicht	40 kg
Lärm	47 dB
Poolvolume	25-35 m ³
Max. Poolvol.	35 m ³
COP bei L15/W25	6~ 4.32
Heizleistung L15/W25	3.8 ~ 1.1 kW
Fan power	0,04 kW
Fan geschwindigkeit	600~800 Rpm
Lärm	27 dB
CO2 equivalent	0,22 ton
COP bei A27/W27	10.2 ~ 6.2
Heizleistung L27/W27	5.4 ~ 2.0 kW
Leistung	1.57 - 0.18 kW

ABMESSUNGEN

L	888 mm
H	618 mm

W

360 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Außentemperaturen bis -7°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 10.4
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Modul
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid technology

Generiert am: 09.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>