DAB Tauchpumpe verstärkt Kunststoff 1" Außengewinde 0,9A 230VAC Grün Typ Nova UP 180 M-NA (7030942)







TECHNISCHE DATEN


| Farbe | Grün |
|--|----------------------|
| Werkstoff | verstärkt Kunststoff |
| Pumpengehäuse | Technopolymer |
| Material Laufrad 1 | Technopolymer |
| Anschluss | Außengewinde |
| Spannung | 230VAC |
| Max. Temperatur | 35 ℃ |
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | 0 °C |
| Druck | 1" |
| Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | 0 °C |
| Тур | Nova UP 180 M-NA |
| Leistung | 0,2 PS |
| Maß | 1" |
| Schwimmer | Nein |




| Leistung | 0.12 kW |
|----------------|--------------------------|
| Förderhöhe | 5,2 |
| Ampere | 0,9 A |
| Max Durchfluss | $7 \text{ m}^3/\text{h}$ |
| BEP Kapazität | 3.2 |
| BEP Förderhöhe | 2.81 |
| PORIh | 3.54 |
| PORhh | 2.22 |
| PORIq | 2.24 |
| PORhq | 3.84 |

ABMESSUNGEN

| H-1 | 75.9 mm |
|-------|----------|
| ØDi-1 | 1 " |
| H-2 | 295.3 mm |
| Db | 160 mm |







PRODUKTINFORMATIONEN

Installation: vertikal, feststehend oder tragbar. Max. Eintauchtiefe: 7 Meter.

Die Pumpe kann für Flüssigkeiten verwendet werden, die Feststoffpartikel bis zu einer Größe von 10 mm enthalten.

Geeignet für die Installation in engen Brunnen, die eine automatische Ansaugung bis zu 2/3 mm erfordern.

Der Filter ist herausnehmbar. Trockenlauf von max. 1 Minute.

Generiert am: 08.11.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

