

# DAB Brunnenpumpe Edelstahl 304 1 1/4" Innengewinde 4,5A 230VAC mit 15m Kabel und control box booster Typ S4 KIT 2/10 Ölkühlung (7030912)



# TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl 304

Pumpengehäuse Edelstahl 304

Material Laufrad 1 Technopolymer

Anschluss Innengewinde

Typ Ölkühlung

Spannung 230VAC

Max. Temperatur 40 °C

Außen ø 99 mm

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) 0 °C

Maximale Umgebungstemperatur -10 °C

Minimale Umgebungstemperatur 40 °C

IP Wert IP68, class F

Typ S4 KIT 2/10

Leistung 0,75 PS

Modell mit 15m Kabel und control box booster

Förderhöhe	67 M
Maß	1 1/4"
Gewicht	10.9 kg
Leistung	0.55 kW
Laufräder	10
Ampere	4,5 A
Max Durchfluss	3 m <sup>3</sup> /h
Druck	1 "
BEP Kapazität	2.15
BEP Förderhöhe	46.1
PORlh	56.3
PORhh	37
PORlq	1.5
PORhq	2.6
Effizienz	57,2 %
Packungsgröße L/B/H	120 x 120 x 826 mm

## ABMESSUNGEN

Db	99 mm
----	-------

H-1

726 mm

ØDi-1

1 1/4 "



# PRODUKTINFORMATIONEN

Tiefbrunnenpumpen-Bausatz mit Pumpenkörper und Motor, Stromversorgungskabel, Schnur und Schaltkasten.

Maximaler Durchmesser der Pumpe: 99 mm

Maximale Menge an Sand: 150 g/m<sup>3</sup>

Installation: Vertikale oder horizontale Installation mit einer Kühlhülse.

Motor: 4OL ölgefüllter zweipoliger DAB-Asynchronmotor

**Generiert am: 08.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>