

DAB Brunnenpumpe Edelstahl 304 1 1/4" Innengewinde 4,5A 230VAC mit 15m Kabel und control box booster Typ S4 KIT 2/10 Ölkühlung (7030912)



TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl 304
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Technopolymer
Anschluss	Innengewinde
Typ	Ölkühlung
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	40 °C
Außen ø	99 mm
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Maximale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Umgebungstemperatur	40 °C
IP Wert	IP68, class F
Typ	S4 KIT 2/10
Leistung	0,75 PS
Modell	mit 15m Kabel und control box booster

Max. Förderhöhe	67 M
Maß	1 1/4"
Gewicht	10.9 kg
Leistung	0.55 kW
Laufräder	10
Ampere	4,5 A
Max Durchfluss	3 m ³ /h
Druck	1 "
BEP Kapazität	2.15
BEP Förderhöhe	46.1
PORlh	56.3
PORhh	37
PORlq	1.5
PORhq	2.6
Effizienz	57,2 %
Packungsgröße L/B/H	120 x 120 x 826 mm

ABMESSUNGEN

Db	99 mm
----	-------

H-1

726 mm

ØDi-1

1 1/4 "

ØDi-1



PRODUKTINFORMATIONEN

Tiefbrunnenpumpen-Bausatz mit Pumpenkörper und Motor, Stromversorgungskabel, Schnur und Schaltkasten.

Maximaler Durchmesser der Pumpe: 99 mm

Maximale Menge an Sand: 150 g/m³

Installation: Vertikale oder horizontale Installation mit einer Kühlhülse.

Motor: 4OL ölgefüllter zweipoliger DAB-Asynchronmotor

Generiert am: 12.06.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>