

Waterco Commercial sand filter Glasfaser 3"/90mm DIN Flansch 2,5bar Grau Typ SMD1200 (7029501)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TECHNISCHE DATEN

Farbe Grau

Werkstoff Glasfaser

Anschluss DIN Flansch

Arbeitsdruck 2,5 bar

Max. Temp. 50 °C

Typ SMD1200

Kapazität 34 m³/h

Maß 3"/90mm

Sandmenge 1715 kg

Filterfläche 1.13 m²

Max Durchfluss 45 m³/h


Max. Poolvol. 170 m³

ABMESSUNGEN

A 977 mm

B 1229 mm

C 1935 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
702490	2'60 mm	617	772	1089	334	362	91	1220	1328	15
702495	3'960 mm	824	103	1878	570	383	88	1406	1516	160
702500	5'360 mm	978	1119	1900	570	383	88	1500	1610	200
702501	3'960 mm	877	1239	1835	570	383	88	1554	1664	180
702502	3'960 mm	1080	1442	1859	570	383	88	1224	1334	230
702503	3'960 mm	1184	1544	1904	570	383	88	1371	1481	230
702504	4'710 mm	1195	1644	1864	643	474	83	1397	1507	180
702505	4'710 mm	1605	1809	1885	643	474	83	1531	1641	220
702506	4'710 mm	1954	2042	2093	643	474	83	158	169	300

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702490	2'60 mm	1425	1303	120	1850	1460	1503	678	1229	1033
702495	3'960 mm	1580	1447	135	1830	1180	1180	780	1406	1050
702500	3'960 mm	1900	1470	176	1845	1482	1775	1045	1500	744
702501	3'960 mm	1660	1400	176	1850	1536	1180	1045	1364	768
702502	3'960 mm	1815	1500	218	1870	1586	1650	1202	1504	848
702503	3'960 mm	1815	1500	218	1900	1630	1630	1202	1511	756
702504	4'710 mm	1815	1430	218	1900	1787	1830	1202	1380	757
702505	4'710 mm	1710	1470	315	1900	1787	1830	1755	1383	757
702506	4'710 mm	1710	1550	245	1910	1787	1830	1755	1383	759

PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Waterco-Sandfilter SMD ist ein Mikron-Glasfaserfilter, der die neueste Glasfaser-Wickeltechnologie verkörpert. Die digital gesteuerte Filament-Wickelmaschine wickelt unter kontrollierter Spannung Endlosstränge aus hochwertigem Glasfaserfilament fehlerfrei zu einem nahtlosen, einteiligen Behälter mit raffinierter Konsistenz und hervorragender Qualität. Es gibt weder Schweißnähte noch spezielle Tankauskleidungen, die korrodieren oder elektrolysieren können. Seine seitliche "Fischflossen"-Konfiguration eliminiert alle "toten Stellen", indem sie die Verteilung des Wasserflusses durch das Filterbett verbessert. Das SMD-Modell ist in den Druckstufen 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1m Betttiefe
- Ultraglattes Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Schnellverschlüsse
- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie

Generiert am: 23.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>