

# DAB Brunnenpumpe Edelstahl 304 1 1/4" Innengewinde 10,8A 230VAC mit 15m Kabel und control box booster Typ S4 KIT 6/14 Ölkühlung (7037873)



# TECHNISCHE DATEN

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Werkstoff                                     | Edelstahl 304                         |
| Pumpengehäuse                                 | Edelstahl 304                         |
| Material Laufrad 1                            | Technopolymer                         |
| Anschluss                                     | Innengewinde                          |
| Typ   | Ölkühlung                             |
| Spannung                                      | 230VAC                                |
| Max. Temperatur                               | 40 °C                                 |
| Außen ø                                       | 99 mm                                 |
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | 0 °C                                  |
| Maximale<br>Umgebungstemperatur               | -10 °C                                |
| Minimale<br>Umgebungstemperatur               | 40 °C                                 |
| IP Wert                                       | IP68, class F                         |
| Typ   | S4 KIT 6/14                           |
| Leistung                                      | 3 PS                                  |
| Modell  | mit 15m Kabel und control box booster |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Förderhöhe          | 90 M                   |
| Maß                 | 1 1/4"                 |
| Gewicht             | 16.8 kg                |
| Leistung            | 2.2 kW                 |
| Laufräder           | 15                     |
| Ampere              | 10,8 A                 |
| Max Durchfluss      | 10.8 m <sup>3</sup> /h |
| Druck               | 2 "                    |
| BEP Kapazität       | 7.2                    |
| BEP Förderhöhe      | 74.5                   |
| PORlh               | 89.4                   |
| PORhh               | 52.2                   |
| PORlq               | 8.6                    |
| PORhq               | 5                      |
| Effizienz           | 65,2 %                 |
| Packungsgröße L/B/H | 120 x 120 x 1172 mm    |

## ABMESSUNGEN

|    |       |
|----|-------|
| Db | 99 mm |
|----|-------|

H-1

1419 mm

ØDi-1

1 1/4 "



# PRODUKTINFORMATIONEN

Tiefbrunnenpumpen-Bausatz mit Pumpenkörper und Motor, Stromversorgungskabel, Schnur und Schaltkasten.

Maximaler Durchmesser der Pumpe: 99 mm

Maximale Menge an Sand: 150 g/m<sup>3</sup>

Installation: Vertikale oder horizontale Installation mit einer Kühlhülse.

Motor: 4OL ölgefüllter zweipoliger DAB-Asynchronmotor

**Generiert am: 08.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>