

**Profec Spiralsaug- und  
Druckschlauch PVC 51 mm x 58  
mm 5bar 0.6bar Hellgrün 25m  
Typ Multi-Purpose (0520050)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |          |
|-------|----------|
| Farbe | Hellgrün |
|-------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Typ | Multi-Purpose |
|-----|---------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Werkstoff | PVC |
|-----------|-----|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Temperaturbereich | -5°C - 60°C |
|-------------------|-------------|

|          |      |
|----------|------|
| ISO-Wert | 9002 |
|----------|------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Maß | 51 mm x 58 mm |
|-----|---------------|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 25 m |
|-------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 51 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Außen ø | 58 mm |
|---------|-------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Biegeradius | 190 mm |
|-------------|--------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 650 g/m |
|---------|---------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Innendurchmesser | 2 " |
|------------------|-----|

|            |        |
|------------|--------|
| Berstdruck | 13 bar |
|------------|--------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vakuum | 0.6 bar |
|--------|---------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 5 bar |
|--------------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 3,5 mm |
|------------|--------|

# PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Mehrzweckschlauch bietet mehr Flexibilität bei kalten Temperaturen als GMDs.

**Generiert am: 10.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>