

**Druckrohr gelocht PE40 20 mm  
x 1,5 mm Glatt 4bar Schwarz  
500m gebohrt alle 15cm  
(7024398)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|           |      |
|-----------|------|
| Werkstoff | PE40 |
|-----------|------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Anschluss | Glatt |
|-----------|-------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Expansionskoeffizient | 0.2 |
|-----------------------|-----|

|              |       |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 4 bar |
|--------------|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| Maß | 20 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 500 m |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Gelocht | 15 cm |
|---------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 1,5 mm |
|------------|--------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Anwendung: Vorgestanztes LPDE wird hauptsächlich mit Knopftropfern oder Knopftropfer-Sets sowie Mikrosprinklern mit Widerhakenverbindungen verwendet.

**Generiert am: 09.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0

[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>