

**Hunter Magnetventil
glasfaserverstärktes Nylon 2"
Innengewinde 15bar 24VAC
Typ ICV-201-GB mit
Durchflussregelung (7032975)**



Hunter®

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Bedienung	indirekt wirkend, mit flow control
Anschluss	Innengewinde
Spannung	24VAC
Min. Eingangsdruck	1.5 bar
Arbeitsdruck	15 bar
Typ	ICV-201-GB
Kapazität	0,4 - 757 L/Min
Material Gehäuse	glasfaserverstärktes Nylon
Maß	2"
Typ	mit Durchflussregelung
Max. Temp.	66 °C

PRODUKTINFORMATIONEN

ICV-Ventile können Drücke von bis zu 15 bar aushalten und gleichzeitig die ständigen Schläge, die solche Kräfte erzeugen, bewältigen. Die Ventile sind standardmäßig mit einer gewebeverstärkten EPDM-Membran und -Sitz sowie einer Durchflussregelung ausgestattet.

Generiert am: 18.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>