

**NaanDan Tropfschlauch PE 20
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130micron 1,6ltr/h 50cm
Schwarz 300m Typ Amnon PC
CNL (7020704)**



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Amnon PC CNL
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Filterung	120 mesh
Kapazität	1,6 ltr/h
Öffnungsdruck	1 bar
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	1 - 4 bar
Maß	20 mm
Länge	300 m
Innen ø	17,6 mm
Max. Länge	340 m
Tropferabstand	50 cm
Wandstärke	47 mil
Wandstärke	1,2 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Der spezielle Amnon CNL (Compensated Non-Leakage / kompensierte Null-Leckage) Flachtropfer verhindert das Abfließen des Systems, wodurch die Befüllzeit des Systems verkürzt werden kann und es ermöglicht wird, alle Anlagen mit der gleichen Wassermenge zu versorgen.
Öffnungsdruck: 1,0 bar.
Schließdruck: 0,2 bar.
Druckregelbereich: 1,0 - 4,0 bar.
Empfohlene Filterung: 130 Mikron.
Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung.
Herstellungstoleranz: 3%.
Anwendung: ideal für anspruchsvolle Bewässerung im Bereich Obstgärten, Freilandkulturen und Gewächshäusern

Generiert am: 23.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>