Profec Wasserzähler Trockenläufer Messing Vernickelt 3/4" Außengewinde 16bar 0,1A 2m³/h DN20 24VAC Blau CE/MID SD-A Typ Einstrahl (0892312)







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Тур	Einstrahl
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Vernickelt
Zulassung	CE/MID
Modell	SD-A
Kapazität Qmax	4 m ³ /h
Kapazität Qn	2 m ³ /h
Anschluss	Außengewinde
MinimumReadingCapacity	0.005
MaximumReadingCapacity	9.999
Länge	130 mm
Spannung	24VAC
Breite	77 mm
Temperaturbereich	2°C - 50°C
Arbeitsdruck	16 bar
Geeignet für	kalt Wasser



Maß	3/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m ³ /St
Q3 ISO 4064 (2005)	4 m³/St
Q4 ISO 4064 (2005)	5 m ³ /St
DN	20

ABMESSUNGEN

Н	85 mm
Einbaumass	190

PRODUKTINFORMATIONEN

Trockenanzeige-Wasserzähler mit magnetischer Übertragung. 360 Grad drehbar.

Kann horizontal oder vertikal montiert werden.

Generiert am: 11.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

