

Waterco Commercial sand filter Glasfaser 2"/63mm DIN Flansch 2,5bar Grau Typ SMD750 (7029498)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TECHNISCHE DATEN

Farbe Grau

Werkstoff Glasfaser

Anschluss DIN Flansch

Arbeitsdruck 2,5 bar

Max. Temp. 50 °C

Typ SMD750

Kapazität 13 m³/h

Maß 2"/63mm

Sandmenge 670 kg

Filterfläche 0.44 m²

Max Durchfluss 18 m³/h


Max. Poolvol. 65 m³

ABMESSUNGEN

A 613 mm

B 772 mm

C 1689 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
702490	2'60 mm	617	772	1089	334	362	91	1220	1328	15
702495	3'00 mm	824	103	1818	570	383	848	1406	1516	160
702500	3'60 mm	1151	1119	1900	570	383	848	1190	1210	200
702501	3'60 mm	977	1239	1835	570	383	548	1154	1264	180
702502	3'60 mm	1080	1442	1888	570	383	848	1204	1214	230
702503	3'60 mm	1184	1644	1904	570	383	848	1151	1261	200
702504	4'110 mm	1365	1644	1884	843	474	859	1097	1118	180
702505	4'110 mm	1605	1889	1985	843	474	624	1251	1415	220
702506	4'110 mm	1954	2042	2093	843	474	629	1306	1420	300

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702490	2'60 mm	1420	1383	120	1850	1480	1993	878	1229	1033
702495	3'00 mm	1580	1447	138	1830	1180	1180	788	1406	1050
702500	3'60 mm	1900	1470	176	1845	1482	1775	1045	1100	744
702501	3'60 mm	1660	1400	176	1850	1536	1180	1045	1164	768
702502	3'60 mm	1810	1580	218	1810	1586	1850	1202	1204	848
702503	3'60 mm	1810	1800	218	1900	1839	1839	1202	1151	756
702504	4'110 mm	1815	1430	218	1900	1787	1839	1202	1180	787
702505	4'110 mm	1710	1470	310	1900	1787	1830	1195	1183	751
702506	4'110 mm	1765	1650	245	1910	1787	1829	1195	1160	759

PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Waterco-Sandfilter SMD ist ein Mikron-Glasfaserfilter, der die neueste Glasfaser-Wickeltechnologie verkörpert. Die digital gesteuerte Filament-Wickelmaschine wickelt unter kontrollierter Spannung Endlosstränge aus hochwertigem Glasfaserfilament fehlerfrei zu einem nahtlosen, einteiligen Behälter mit raffinierter Konsistenz und hervorragender Qualität. Es gibt weder Schweißnähte noch spezielle Tankauskleidungen, die korrodieren oder elektrolysieren können. Seine seitliche "Fischflossen"-Konfiguration eliminiert alle "toten Stellen", indem sie die Verteilung des Wasserflusses durch das Filterbett verbessert. Das SMD-Modell ist in den Druckstufen 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1m Betttiefe
- Ultraglattes Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Schnellverschlüsse
- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie

Generiert am: 23.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>