

**Flachschlauch Gummi 51 mm
20bar Schwarz 100m Typ
Flextex (0504610)**



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

| | |
|-----|---------|
| Typ | Flextex |
|-----|---------|

| | |
|-----------|-------|
| Werkstoff | Gummi |
|-----------|-------|

| | |
|-------|-------|
| Länge | 100 m |
|-------|-------|

| | |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -20°C - 80°C |
|-------------------|--------------|

| | |
|-----|-------|
| Maß | 51 mm |
|-----|-------|

| | |
|---------|-------|
| Innen ø | 51 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Außen ø | 56 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 600 g/m |
|---------|---------|

| | |
|------------|--------|
| Berstdruck | 50 bar |
|------------|--------|

| | |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 20 bar |
|--------------|--------|

| | |
|---------------|---------|
| Zugfestigkeit | 4700 kg |
|---------------|---------|

| | |
|------------|--------|
| Wandstärke | 2,5 mm |
|------------|--------|

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Flextex-Schlauch ist ein hervorragender, besonders strapazierfähiger Schlauch mit sehr hoher Beständigkeit gegen Abrieb, Öl und Chemikalien, Düngemittel, Temperatur und Ozon. Dank der NBR- und PVC-Mischung und der glatten Innenfläche des Schlauchs hat er im Vergleich

zu einem 100%igen Polyesterschlauch einen geringeren Druckverlust und bietet eine minimale Dehnung unter Druck. Im Vergleich zu herkömmlichen Gummischläuchen ist der FlexTex-Schlauch leichter und flexibler, trotz Eignung für gleiche Anwendungen. Der FlexTex-Schlauch wird häufig in der Bewässerung (Spritzpistolen) eingesetzt.

Generiert am: 10.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>