Rain Bird Pop-up-Regner Kunststoff 3/4" Innengewinde 40°-360° Schwarz Typ 5004-PC-SAM-R-SS mit Edelstahlaufsteiger (7009616)

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Kunststoff
Kapazität	3 - 36,6 L/Min
Anschluss	Innengewinde
Strahlanstieg	13/25 °
Max diameter	30.4 m
Radius	7,6 - 15,2 m
Radius 4bar	10,6 - 15,2 m
Empf. Druck	1.7 - 4.5 bar
Typ	5004-PC-SAM-R-SS mit Edelstahlaufsteiger
Capacity 2.5bar	0,31-1,63 m^3/h
Capacity 2bar	0,28-1,45 m^3/h
Capacity 3bar	0,34-1,79 m^3/h
Capacity 4bar	0,40-2,06 m^3/h
Maß	3/4"
Sektor	40°-360°
Ausfahrhöhe	10 cm

Type 5000 13°												
Nr. 1			Nr. 1,5			Nr. 2			Nr. 3			
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	
2,5	0,20	8,6	2,5	0,32	9,2	2,5	0,41	9,5	2,5	0,62	10,1	
3,5	0,24	8,8	3,5	0,38	9,4	3,5	0,49	9,9	3,5	0,74	10,8	
4,5	0,27	8,8	4,5	0,44	9,4	4,5	0,56	10,1	4,5	0,84	11,0	

Type 5000 25°																					
Nr. 1,5			Nr. 2			Nr. 2,5			Nr. 3			Nr. 4			Nr. 5			Nr. 6			Nr. 8		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2,5	0,31	10,4	2,5	0,41	11,0	2,5	0,50	11,3	2,5	0,62	11,2	2,5	0,81	12,3	2,5	1,03	12,7	2,5	1,21	13,2	2,5	1,63	13,3
3,5	0,37	10,7	3,5	0,49	11,3	3,5	0,60	11,3	3,5	0,74	12,2	3,5	0,97	12,8	3,5	1,23	13,7	3,5	1,45	14,2	3,5	1,93	14,9
4,5	0,42	10,8	4,5	0,55	11,3	4,5	0,68	11,3	4,5	0,84	12,2	4,5	1,10	12,8	4,5	1,40	13,7	4,5	1,64	14,6	4,5	2,19	15,2

PRODUKTINFORMATIONEN

Die 5000-Serie ist ein idealer Versenkregner für große Gärten und professionelle Anwendungen, die hohe Flexibilität und langlebigkeit erfordern.
Die 5000-Serie passt perfekt zu den 5000 Rain Curtain Düsen und 5000 MPR-Düsen.
Die 5000-Serie ist mit vielen optionalen Funktionen ausgestattet, wie z.B. der Plus Flow Durchflussabschaltung (PL).
Sie reduziert Arbeitszeit beim Spülen oder Düsenwechsel, da jeder Regner einzeln abgeschaltet werden kann.
Der Druckregler PRS (R) und das SAM Seal-A-Matic-Auslaufsperrventil sparen Wasser, das Edelstahl (SS) Steigrohr verringert Vandalismus in öffentlichen Bereichen und eine lilafarbene Abdeckung (NP) kennzeichnet Brauchwassersysteme.
Vormontiert mit 3,0-mm-Düse

Generiert am: 22.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com