

**Rain Bird Tropfschlauch PE 16
mm x 1,2 mm 4,1bar
125micron 1,6ltr/h 33cm Braun
100m Typ PC inline XF-D
(7022017)**



RAIN BIRD

TECHNISCHE DATEN

Farbe Braun

Typ PC inline XF-D

Werkstoff PE

Filterung 125 micron

Innen ø 13,6 mm

Öffnungsdruck 0,58 bar

Maximale
Umgebungstemperatur 51,7 °C

Arbeitsdruck 4,1 bar

Max. Temp. 38 °C

Empf. Druck 0,58 - 4,1 bar

Wandstärke 1,2 mm

Kapazität 1,6 ltr/h

Maß 16 mm

Länge 100 m

Max. Länge 140 m

Tropferabstand 33 cm

PRODUKTINFORMATIONEN

Das Rain Bird Oberflächen-Tropfrohr vom Typ PC inline XF-D ist ideal für die Tropfbewässerung von Bodendeckern, dichten Bepflanzungen, Heckenreihen, Bäumen und für viele andere Anwendungen.

Das braune XF-D-Tropfrohr kann mit den XF-Einsätzen und Verbindungsstücke ausgestattet werden.

Der druckkompensierte XF-D-Tropfrohrbereich reicht von 1,0 bis 3,8 bar.

Das XF-D-Spezialmaterial bietet zusätzliche Flexibilität, um Knicke in den Spulen vor und während der Installation zu vermeiden.

Dies hat den Vorteil, dass Zeit und Material gespart werden können, da engere Biegungen mit weniger Winkeln und weniger Halterungen zur Befestigung des Rohrs möglich sind.

Die Inline-Tropfer verfügen über ein geschütztes Labyrinth, mit dem sie den Durchfluss im Vergleich zu einem runden Tropfer genauer steuern können.

Generiert am: 07.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>