

Arad Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen
Polyester beschichtet DN150
DIN Flansch 16bar 150m³/h
Blau WRAS Typ Woltman
(0892324)



 **ARAD**
Water Measuring Technologies

 **bevo**
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	Woltman
Werkstoff	Gusseisen
Oberflächenbehandlung	Polyester beschichtet
Zulassung	WRAS
Anschluss	DIN Flansch
Min. temp.	0.1 °C
Arbeitsdruck	16 bar
IP Wert	IP68
Max. Temp.	60 °C
Kapazität Qmax	260 m ³ /h
Kapazität Qn	150 m ³ /h
Maß	DN150
Q1 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /St
Q3 ISO 4064 (2005)	250 m ³ /St
Q4 ISO 4064 (2005)	312.5 m ³ /St
MinimumReadingCapacity	0.005

MaximumReadingCapacity	10000000
------------------------	----------

Länge	300 mm
-------	--------

Breite	283 mm
--------	--------

Durchmesser	6 "
-------------	-----

Lochkreis	240 mm
-----------	--------

ABMESSUNGEN

Einbaumass	300
------------	-----

H	310 mm
---	--------

PCD	240 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Diese Wasserzähler können in jeder Position eingebaut werden, wenn untenstehende Bedingungen befolgt werden.

1. Der Wasserzähler muss voll Wasser sein, wenn gemessen wird.
2. In eine gerade Leitung, welche 10 x länger ist als das Gehäuse des Wasserzählers und den gleichen Durchmesser hat wie der Wasserzähler.
3. Es dürfen keine Reduzierungen, Rückschlagarmaturen, T-Stücke, Bögen kurz vor bzw. nach dem Zähler montiert werden. Flansche PN10 gebohrt.

Bei den Woltmann Wasserzählern handelt es sich um geschlossene Zähler für vollen Durchfluss. Zähler entsprechend der CEE Norm mit Zulassungsnummer.

Generiert am: 22.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>