

**Druckrohr gelocht PE40 20 mm
x 1,5 mm Glatt 4bar Weiß 500m
gebohrt alle 20cm (7024408)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
-------	------

Werkstoff	PE40
-----------	------

Anschluss	Glatt
-----------	-------

Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
---------------------------------	-------

Arbeitsdruck	4 bar
--------------	-------

Maß	20 mm
-----	-------

Länge	500 m
-------	-------

Innen ø	17 mm
---------	-------

Gelocht	20 cm
---------	-------

Wandstärke	1,5 mm
------------	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Anwendung: Vorgestanztes LPDE wird hauptsächlich mit Knopftropfern oder Knopftropfer-Sets sowie Mikrosprinklern mit Widerhakenverbindungen verwendet.

Weißes LDPE: weiße Farbe wird bevorzugt, da es das Licht auf die Pflanzen reflektiert, was vorteilhaft für ihr Wachstum ist. Schwarzes LDPE hingegen absorbiert Licht, ist jedoch resistenter gegen bakterielles Wachstum im Rohr.

Generiert am: 07.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>