

**NaanDan Tropfschlauch PE 16  
mm x 1,0 mm 39mil 4bar  
130micron 0,5ltr/h 20cm  
Schwarz 500m Typ Amnon PC  
CNL (7024185)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Ammon PC CNL

Werkstoff PE

Filterung 130 micron

Filterung 120 mesh

Kapazität 0,5 ltr/h

Öffnungsdruck 1 bar

Arbeitsdruck 4 bar

Empf. Druck 1 - 4 bar

Maß 16 mm

Länge 500 m

Innen ø 14 mm

Max. Länge 180 m

Tropferabstand 20 cm

Wandstärke 39 mil

Wandstärke 1,0 mm

# PRODUKTINFORMATIONEN

Der spezielle Amnon CNL (Compensated Non-Leakage / kompensierte Null-Leckage) Flach tropfer verhindert das Ablaufen des Systems, wodurch die Befüllzeit des Systems verkürzt werden kann und es ermöglicht wird, alle Anlagen mit der gleichen Wassermenge zu versorgen.  
Öffnungsdruck: 1,0 bar.  
Schließdruck: 0,2 bar.  
Druckregelbereich: 1,0 - 4,0 bar.  
Empfohlene Filterung: 130 Mikron.  
Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung.  
Herstellungstoleranz: 3%.  
Anwendung: ideal für anspruchsvolle Bewässerung im Bereich Obstgärten, Freilandkulturen und Gewächshäusern

**Generiert am: 07.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>