

# Rain Bird Pop-up-Regner Kunststoff 3/4" Innengewinde 40°-360° Schwarz Typ 5006-PC- SAM-R-SS (7021635)



**RAIN BIRD**

# TECHNISCHE DATEN

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Farbe           | Schwarz                     |
| Werkstoff       | Kunststoff                  |
| Kapazität       | 3 - 36,6 L/Min              |
| Anschluss       | Innengewinde                |
| Strahlanstieg   | 13/25 °                     |
| Max diameter    | 30.4 m                      |
| Radius          | 7,6 - 15,2 m                |
| Radius 4bar     | 10,6 - 15,2 m               |
| Empf. Druck     | 1.7 - 4.5 bar               |
| Typ             | 5006-PC-SAM-R-SS            |
| Capacity 2.5bar | 0,31-1,63 m <sup>3</sup> /h |
| Capacity 2bar   | 0,28-1,45 m <sup>3</sup> /h |
| Capacity 3bar   | 0,34-1,79 m <sup>3</sup> /h |
| Capacity 4bar   | 0,40-2,06 m <sup>3</sup> /h |
| Maß             | 3/4"                        |
| Sektor          | 40°-360°                    |
| Ausfahrhöhe     | 15 cm                       |

| Type 5000 13° |      |     |         |      |     |       |      |      |       |      |      |
|---------------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|------|-------|------|------|
| Nr. 1         |      |     | Nr. 1,5 |      |     | Nr. 2 |      |      | Nr. 3 |      |      |
| Bar           | Q    | R   | Bar     | Q    | R   | Bar   | Q    | R    | Bar   | Q    | R    |
| 2,5           | 0,20 | 8,6 | 2,5     | 0,32 | 9,2 | 2,5   | 0,41 | 9,5  | 2,5   | 0,62 | 10,1 |
| 3,5           | 0,24 | 8,8 | 3,5     | 0,38 | 9,4 | 3,5   | 0,49 | 9,9  | 3,5   | 0,74 | 10,8 |
| 4,5           | 0,27 | 8,8 | 4,5     | 0,44 | 9,4 | 4,5   | 0,56 | 10,1 | 4,5   | 0,84 | 11,0 |

| Type 5000 25° |      |      |       |      |      |         |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
|---------------|------|------|-------|------|------|---------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| Nr. 1,5       |      |      | Nr. 2 |      |      | Nr. 2,5 |      |      | Nr. 3 |      |      | Nr. 4 |      |      | Nr. 5 |      |      | Nr. 6 |      |      | Nr. 8 |      |      |
| Bar           | Q    | R    | Bar   | Q    | R    | Bar     | Q    | R    | Bar   | Q    | R    | Bar   | Q    | R    | Bar   | Q    | R    | Bar   | Q    | R    | Bar   | Q    | R    |
| 2,5           | 0,31 | 10,4 | 2,5   | 0,41 | 11,0 | 2,5     | 0,50 | 11,3 | 2,5   | 0,62 | 11,2 | 2,5   | 0,81 | 12,3 | 2,5   | 1,03 | 12,7 | 2,5   | 1,21 | 13,2 | 2,5   | 1,63 | 13,3 |
| 3,5           | 0,37 | 10,7 | 3,5   | 0,49 | 11,3 | 3,5     | 0,60 | 11,3 | 3,5   | 0,74 | 12,2 | 3,5   | 0,97 | 12,8 | 3,5   | 1,23 | 13,7 | 3,5   | 1,45 | 14,2 | 3,5   | 1,93 | 14,9 |
| 4,5           | 0,42 | 10,8 | 4,5   | 0,55 | 11,3 | 4,5     | 0,68 | 11,3 | 4,5   | 0,84 | 12,2 | 4,5   | 1,10 | 12,8 | 4,5   | 1,40 | 13,7 | 4,5   | 1,64 | 14,6 | 4,5   | 2,19 | 15,2 |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Die 5000-Serie ist ein idealer Versenkregner für große Gärten und professionelle Anwendungen, die hohe Flexibilität und Langlebigkeit erfordern.

Die 5000-Serie passt perfekt zu den 5000 Rain Curtain Düsen und 5000 MPR-Düsen.

Die 5000-Serie ist mit vielen optionalen Funktionen ausgestattet, wie z.B. der Plus Flow Durchflussabschaltung (PL).

Sie reduziert Arbeitszeit beim Spülen oder Düsenwechsel, da jeder Regner einzeln abgeschaltet werden kann.

Der Druckregler PRS (R) und das SAM Seal-A-Matic-Auslaufsperrventil sparen Wasser, das Edelstahl (SS) Steigrohr verringert Vandalismus in öffentlichen Bereichen und eine lilafarbene Abdeckung (NP) kennzeichnet Brauchwassersysteme.

Vormontiert mit 3,0-mm-Düse

## Generiert am: 11.10.2025

bevo Vertriebs GmbH

Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER

Deutschland

+49 (0) 5228 959 0

[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)

<http://www.bevo.com>