PSH Schwimmbadpump öffentlicher Bereich PP/GF30 75 mm Klebemuffe 7,6/4,3A 230/400VAC Schwarz Typ Maxi-30T IE3 3PS (7039029)



≥ PSH




TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Welle	Edelstahl 316
Pumpengehäuse	PP/GF30
Material Laufrad 1	
Material (Deckel)	Polycarbonat
Material Dichtung	Kohlenstoff/Keramik
Anschluss	Klebemuffe
Max. Temperatur	40 °C
Breite	232 mm
Höhe	325 mm
Herz	50 Hz
IP Wert	IP55
Motor RPM	2900
Тур	Maxi-30T IE3
Kapazität	16 - 53,7 m ³ /h
Leistung	3 PS
Maß	75 mm




Länge	719 mm
Spannung	230/400VAC
Gewicht	22.7 kg
Leistung	2.2 kW
Förderhöhe	14
Ampere	7,6/4,3 A









Flow (m3/h)

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Maxi-Pumpen sind die idealen Pumpen für mittelg oße gewerbliche Schwimmbecken.

Merkmale:



- Geeignet für den Betrieb mit Salzchlorinatoren und Meerwasser
- Hocheffizienter Drehstrommotor der Klasse IE3 gemäß der Verordnung (EU) 2019/1781
- Thermischer Schutz in der einphasigen Version integriert
- Isolierstoffklasse: F
- Schutzart: Schutzart IP55
- Motor: 50Hz/2900 U/min.
- Motorlackierung durch Kataphorese
- Maximale Temperatur: 40°C



Generiert am: 09.11.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

