

# Rain Bird Magnetventil glasfaserverstärktes Nylon 2" Innengewinde 10bar 24VAC Schwarz Typ PGA (7019453)



**RAIN BIRD**

# TECHNISCHE DATEN

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Farbe              | Schwarz                     |
| Typ                | PGA                         |
| Werkstoff          | glasfaserverstärktes Nylon  |
| Bedienung          | Indirekt servogesteuert     |
| Material Gehäuse   | faserverstärktem Kunststoff |
| Anschluss          | Innengewinde                |
| Min. Eingangsdruck | 1 bar                       |
| Arbeitsdruck       | 10 bar                      |
| Max. Temp.         | 43 °C                       |
| Kapazität          | 560 L/Min                   |
| Maß                | 2"                          |
| Spannung           | 24VAC                       |
| Herz               | 50/60 Hz                    |

## PRODUKTINFORMATIONEN

Das PGA-Magnetventil wird hauptsächlich für Hotels, Sportplätze und Golfanlagen eingesetzt. Das PGA-Magnetventil verfügt über eine wesentlich höhere Durchflussrate, sodass es sich für große Landschaftsareale und -lösungen eignet.

Das PGA-Magnetventil hat aufgrund seiner Kugel und der abgewinkelten Konstruktion eine hohe Installationsflexibilität, so dass der Wasserstrom von der Seite und von unten kommen kann.

DAS PGA-Magnetventil Es ist mit Rain Birds Steuerungen kompatibel und zusätzlich mit dem Rainbirds PRS-Wählsystem erhältlich.

Das PRS-System hilft dabei, den Ausgangsdruck am Magnetventil zu steuern.

Das PGA-Magnetventil schließt langsam, um den Wasserschlag in der Leitung zu reduzieren.

**Generiert am: 23.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>