

# Flotide Wärmepumpe Inverter Metall 63 mm 19.0-6.2A 400VAC Schwarz Typ PC 65/R32 (7037571)



# TECHNISCHE DATEN

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | PC 65/R32 |
|-----|-----------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Werkstoff | Metall |
|-----------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Condensor | Titan |
|-----------|-------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fan orientation | Vertical |
|-----------------|----------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spannung | 400VAC |
|----------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Herz | 50 Hz |
|------|-------|

|       |   |
|-------|---|
| Phase | 3 |
|-------|---|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Fan geschwindigkeit | 500-750 Rpm |
|---------------------|-------------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Refrigerant | R32 |
|-------------|-----|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Compressor type | Rotary |
|-----------------|--------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Compressor Marke | Mitsubishi |
|------------------|------------|

|              |   |
|--------------|---|
| Energy label | A |
|--------------|---|

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Durchfluss | 20 - 27 m <sup>3</sup> /St |
|------------|----------------------------|

|     |       |
|-----|-------|
| Maß | 63 mm |
|-----|-------|

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 300 kg |
|---------|--------|

|        |            |
|--------|------------|
| Ampere | 19.0-6.2 A |
|--------|------------|

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Lärm                 | 61 dB                    |
| Poolvolume           | 200 - 350 m <sup>3</sup> |
| Max. Poolvol.        | 350 m <sup>3</sup>       |
| COP bei L15/W25      | 7.5 - 4.5                |
| Heizleistung L15/W25 | 57-11 kW                 |
| Fan power            | 0,75 kW                  |
| Lärm                 | 46 dB                    |
| CO2 equivalent       | 2,63 ton                 |
| Zahl der Fans        | 1                        |
| COP bei A27/W27      | 16.5 - 6.1               |
| Heizleistung L27/W27 | 78-15 kW                 |
| Leistung             | 12.75-0.91 kW            |

## ABMESSUNGEN

|   |         |
|---|---------|
| H | 1895 mm |
| L | 1200 mm |
| W | 980 mm  |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Die Wärmepumpe Flotide enthält volle Inverter-Technologie mit leistungstarker, fortschrittlicher Steuerungselektronik, die sich perfekt für öffentliche Bereiche eignet und gleichzeitig eine hohe Effizienz und einen kostengünstigen Betrieb gewährleistet.

Merkmale:

- Inverter-Technologie
- Stabiler Betrieb von -15°C bis 43°C
- Leiser Betrieb
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- 7"-LED-Anzeige
- Hohe Effizienz, COP bis zu 25
- Sanfter Start, keine Spannungsspitzen
- 2 Jahre Garantie für Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie für Kompressor und Wärmetauscher
- Maximales Beckenvolumen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen
- Wi-Fi & 4G ready

**Generiert am: 24.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>