

Profec
Kugelrückflussverhinderer, mit
Anlüftung Sphäroguss
(GGG40) Epoxybeschichtung
DN80 DIN Flansch 10bar DN80
Blau PN10/16 (0401930)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Sphäroguss (GGG40)
Anschluss	DIN Flansch
Anschluss	DIN Flansch
Oberflächenbehandlung	Epoxybeschichtung
Material (Deckel)	Gußeisen GG 40
Material Gehäuse	Sphäroguss (GGG40)
Material Dichtung	NBR
Anschluss	DIN Flansch
Dichtung	
DIN Norm	DIN 2501
Temperaturbereich	-20°C - 100°C
RAL Nummer	RAL5017
Öffnungsdruck	1 bar
Arbeitsdruck	10 bar
Material Kugel	Kohlenstoff/NBR
Maß	DN80

DN	80
----	----

Flansch	PN10/16
---------	---------

DN	DN80
----	------

DN	DN80
----	------

Löcher	8
--------	---

ABMESSUNGEN

Baulänge	din 3202 f6
----------	-------------

Einbaumass	din 3202 f6
------------	-------------

L	260 mm
---	--------

PCD	160 mm
-----	--------

Ct-1	151 mm
------	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Einbau horizontal oder vertikal.
 Baulänge nach EN 558-1, ser. 48 (DIN 3202 F6)
 Flanschen nach EN 1092-2 (DIN 2501)

Generiert am: 23.09.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER

Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>