

Flotide Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 12,5A 400VAC Schwarz Typ Seitlich PX 30T/32 (7028291)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	Seitlich PX
-----	-------------

Werkstoff	ABS
-----------	-----

Condensor	Titan
-----------	-------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Energy label	A
--------------	---

Durchfluss	10 m ³ /St
------------	-----------------------

Bruttogewicht	134 Kg
---------------	--------

Maß	50 mm
-----	-------

Typ	30T/32
-----	--------

Gewicht	121 kg
---------	--------

Lärm	42 dB
------	-------

Phase	3
-------	---

Poolvolume	100-175 m ³
------------	------------------------

Max. Poolvol.	175 m ³
---------------	--------------------

COP bei L15/W25	7,28 - 4,65
-----------------	-------------

Heizleistung L15/W25	23,7 - 5,46 kW
----------------------	----------------

Fan power	0,075 x 2 kW
-----------	--------------

Fan geschwindigkeit	400 - 900 Rpm
---------------------	---------------

Lärm	28 dB
------	-------

CO2 equivalent	1,01 ton
----------------	----------

Zahl der Fans	2
---------------	---

COP bei A27/W27	13,46 - 6,28
-----------------	--------------

Heizleistung L27/W27	30 - 6,7 kW
----------------------	-------------

Leistung	7,35 - 0,42 kW
----------	----------------

ABMESSUNGEN

L	1165 mm
---	---------

H	1275 mm
---	---------

W	470 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -15°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 13
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen

Generiert am: 08.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>