# Seko Gewerbliches Steuergerät für Schwimmbäder 3,5 barbar 230VAC Typ PoolFeeder tabs M (7039291)



**SEKO** 



## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	3,5 bar bar
Тур	PoolFeeder tabs M
Spannung	230VAC
Max. Poolvol.	850 m <sup>3</sup>
Amount of tabs	10 kg

# **PRODUKTINFORMATIONEN**

Der PoolFeeder ist eine All-in-One-Lösung zur Dosierung von Chlortabletten für die Desinfektion von gewerblichen Schwimmbädern. Er ist mit der SekoWeb-App und dem Online-Portal verbunden und ermöglicht so eine Fernüberwachung und -programmierung rund um die Uhr. Er bietet sowohl manuelle als auch automatische Steuerung und ist in drei Modellen erhältlich, um jeden Dosierungsbedarf abzudecken, von kleinen Whirlpools bis hin zu zahlreichen Installationen in Wasserparks. Bei der Entwicklung des PoolFeeder wurde besonders auf die Sicherheit geachtet. Er verwendet Chlortabletten, die zum Zeitpunkt der Dosierung aufgelöst werden, um die mit der Lagerung von flüssigem Chlor verbundenen Verschmutzungsrisiken zu vermeiden. Das Chlor wird in Intervallen direkt aus einem integrierten Tank dosiert, wobei die gelöste Lösung über eine Venturidüse über eine Druckerhöhungspumpe in das Beckenwasser geleitet wird. Die einzigartige Trockentankfunktion von PoolFeeder stellt sicher, dass der interne Tank nach Abschluss der Dosierung leer und trocken bleibt. Das integrierte automatische Spülsystem des Systems reduziert den Wartungsaufwand und die Häufigkeit der manuellen Reinigung. Dieses voll integrierte System dosiert Chlor mit höchster Präzision und Konsistenz.

#### Merkmale:

- Dosierbehälter für Chlortabletten
- Chlordosierung direkt aus einem integrierten Tank
- Trockentankfunktion
- Web-Verbindung



- $\bullet$  Pool Feeder L eignet sich für Schwimmbecken im Innenbereich bis zu 1.800 m³, im Außenbereich bis zu 1.700 m³
- Pool Feeder M eignet sich für Schwimmbecken im Innenbereich bis zu 900 m³, im Außenbereich bis zu 850 m³

### **Generiert am: 09.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

