

Profec Nr. 341 Śrubunek żeliwo ocynkowana 2" GW x GZ 25bar DVGW typ stożkowy (1034108)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	stożkowy
-----	----------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Zabezpieczenie powierzchni	ocynkowana
----------------------------	------------

Zgodne z	DVGW
----------	------

Połączenie	GW x GZ
------------	---------

Mocowanie nr	Nr. 341
--------------	---------

Zakres temperatur	-20°C - 120°C
-------------------	---------------

Ciśnienie	25 bar
-----------	--------

Rozmiar	2"
---------	----

Długość	106 mm
---------	--------

WYMIARY

F-1	24 mm
-----	-------

F-2	28 mm
-----	-------

K-1	65 mm
-----	-------

K-2	66 mm
-----	-------

Kn	89 mm
----	-------

L 115 mm

ØDi-1 2 "

ØDo-2 2 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>