

# Amiad Filtr półautomatyczny PP 3" GZ 10bar 130mikron stal nierdzewna 316 czarny typ Scanaway T (7028302)



 **amiad**<sup>®</sup>  
WATER SYSTEMS

 **bevo**  
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | Scanaway |
|-----|----------|

|          |    |
|----------|----|
| Materiał | PP |
|----------|----|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Wydajność | 50 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|----------------------|

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Materiał elementu filtrującego | stal nierdzewna 316 |
|--------------------------------|---------------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Filtracja | 130 mikron |
|-----------|------------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Materiał uszczelnienia | NBR |
|------------------------|-----|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GZ |
|------------|----|

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Minimalne ciśnienie wejściowe | 2 bar |
|-------------------------------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 60 °C |
|-------------------|-------|

|               |   |
|---------------|---|
| Ilość otworów | 3 |
|---------------|---|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Wylot płukania wstecznego | 1 1/2 " |
|---------------------------|---------|

|         |    |
|---------|----|
| Rozmiar | 3" |
|---------|----|

|     |   |
|-----|---|
| Typ | T |
|-----|---|

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 288 mm |
|---------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Waga | 6.3 kg |
|------|--------|

Pow. filtra

0.12 m<sup>2</sup>

## INFORMACJE O PRODUKCIE

W zestawie wskaźnik zapchania wskazujący, kiedy wymagane jest czyszczenie (wstępnie ustawiona różnica ciśnień 0,5b).

W zestawie zawór wydechowy / spustowy.

Minimalne ciśnienie robocze: 2,0b

Zalecany do filtracji do 200 mikronów, w celu uzyskania lepszej filtracji użyj Brushaway.

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

<http://www.bevo.com>