

Rain Bird Głowica zraszająca tworzywo sztuczne 5/8" UNC GW 2,1bar 180° brązowy typ 12H (7019405)



RAIN BIRD

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Przeznaczone do	1800 & Uni-Spray series
-----------------	-------------------------

Połączenie	UNC GW
------------	--------

Ciśnienie	2,1 bar
-----------	---------

Rek. ciś.	1 - 2,1 bar
-----------	-------------

Kolor	brązowy
-------	---------

Typ	12H
-----	-----

Wydajność	0,20 - 0,30 m ³ /h
-----------	-------------------------------

Wydajność	3,4 - 4,9 l/min
-----------	-----------------

Wydajność 2 bar	300 l/h
-----------------	---------

Wydajność 1bar	200 l/h
----------------	---------

Wydajność 1,5bar	240 l/h
------------------	---------

Rozmiar	5/8"
---------	------

Zakres sektora	180°
----------------	------

Kąt	30 °
-----	------

Promień	2,7 - 3,7 m
---------	-------------

Radius 2bar	3,6 m
-------------	-------

Radius 3bar

3,3 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca MPR firmy Rain Bird typu 15F z tworzywa sztucznego jest używana z pop-up serii 1800 lub Uni-Spray w przypadkach, gdy zraszacze mające różne łuki i promień mają być użyte w tej samej strefie a ważnym jest utrzymanie równych przepływów niezależnie od użytej dyszy.

Dopasowany wskaźnik opadów (MPR) oznacza uzyskanie takiego samego przepływu gdy dysze są pełnoobrotowe, o półkolistym zasięgu czy zasięgu ćwiartki koła tym samym poprawiają dystrybucję wody w Twoim ogrodzie.

Górna część jest kolorowa, co ułatwia rozpoznanie promienia i łuku przy wykorzystaniu kodów kolorów: 5-MPR (czerwony), 8-MPR (zielony), 10-MPR (niebieski), 12-MPR (brązowy) i 15-MPR (czarny).

Zakres ciśnienia od 1 to 2.1 bara.

Zakres odstępów 0.6 m do 4.6 m.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>