

**Tavlit Filtr półautomatyczny  
nylon wzmocniony włóknem  
szklanym 2" GZ 10bar  
120mikron 0,12 mm dysk  
czarny typ Adir One-Action  
Super (7028549)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ Adir One-Action

Materiał nylon wzmocniony włóknem szklanym

Materiał elementu filtrującego dysk

Filtracja 120 mikron

Filtracja 120 siatka

Materiał uszczelnienia EPDM

Połączenie GZ

Długość 235 mm

Waga 8.6 kg

Wysokość 645 mm

Ciśnienie 10 bar

Wydajność 25 m<sup>3</sup>/h

Rozmiar 2"

Przepływ płukania wstecznego 9,3 m<sup>3</sup>/h

Typ Super

Pow. filtra 0.1025 m<sup>2</sup>

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Czyszczenie "One Action" pozwala oszczędzać wodę, ponieważ woda używana do płukania dysków jest filtrowana przez wewnętrzne sito i wprowadzana z powrotem do systemu.

Wyposażony w standardowy wskaźnik ciśnienia, który informuje użytkownika, że filtr jest zabrudzony i wymaga przepłukania (wstępnie ustawiona wartość 0,5b).

Płukanie wykonuje się po prostu przez obracanie uchwytu operacyjnego o  $\frac{1}{4}$  obrotu przez 20 sekund.

Podczas płukania przepływ do pola jest nieprzerwany.

Minimalne wymagane ciśnienie płukania: 2bar.

Natężenie przepływu podczas płukania: 2bar = 9,3 m<sup>3</sup>/h, 3bar = 12 m<sup>3</sup>/h.

Gdy filtr jest czysty po płukaniu, użytkownik musi przepłukać port wtórny, otwierając zawór serwisowy na 10 sekund.

. Zaleca się zainstalowanie zaworu ręcznego (otwórz/zamknij) w górnym strumieniu.

## Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

<http://www.bevo.com>