

**Tavlit Automatyczna stacja
filtra nylon wzmocniony
włóknem szklanym DN110
kołnierz 10bar 100mikron
DN110 dysk 9-12VDC latch
czarny PN10 3 x 2" filtr typ TAD**
(7020572)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	TAD
-----	-----

Materiał	nylon wzmocniony włóknem szklanym
----------	-----------------------------------

Materiał elementu filtrującego	dysk
--------------------------------	------

Filtracja	100 mikron
-----------	------------

Filtracja	140 siatka
-----------	------------

Materiał uszczelnienia	EPDM
------------------------	------

Połączenie	kołnierz
------------	----------

Min. temp.	0 °C
------------	------

Napięcie	9-12VDC latch
----------	---------------

Wysokość	1000 mm
----------	---------

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Maks. temperatura	60 °C
-------------------	-------

Wydajność	60 m ³ /h
-----------	----------------------

Model	3 x 2" filtr
-------	--------------

Rozmiar	DN110
---------	-------

Długość	1100 mm
---------	---------

DN 110

Kołnierz PN10

Szerokość 1100 mm

Pow. filtra 3.3 m²

INFORMACJE O PRODUKCIE

Automatyczna stacja filtracji dyskowej TAD. Gdy strata ciśnienia osiągnie zadaną wartość 0,5b-0,7b, sterownik rozpoczyna płukanie jednego filtra po drugim.

Cykl płukania trwa od 12 do 30 sekund, w zależności od ilości zanieczyszczeń.

Podczas płukania przepływ do pola jest nieprzerwany.

Minimalne wymagane ciśnienie płukania: 2,5 bara.

Natężenie przepływu podczas płukania: 9,3 m³/h.

Komponenty: Sterownik Talgil, zawory do płukania wstecznego Bermad i rozdzielacze PE.

Konfiguracja: Równoległa z downstreamem (wylotem) po przeciwnej stronie upstreamu (wlotu).

W przypadku specjalnych konfiguracji lub komponentów prosimy o kontakt.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>