

# Profec Zasuwa mosiądz 2 1/2" GW 16bar DN65 typ 201 (0400106)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 201 |
|-----|-----|

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | pokrętło |
|---------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Kolor uchwytu | czerwony |
|---------------|----------|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Materiał rączki | odlewane aluminium |
|-----------------|--------------------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Materiał zawór | mosiądz |
|----------------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiał obudowy | mosiądz |
|------------------|---------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|            |        |
|------------|--------|
| Min. temp. | -20 °C |
|------------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Maks. temperatura | 110 °C |
|-------------------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 2 1/2" |
|---------|--------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 65 |
|----|----|

## WYMIARY

|      |        |
|------|--------|
| Ct-1 | 156 mm |
|------|--------|

F-1 18 mm

F-2 18 mm

Lb 76,5 mm

R 98 mm

ØDi-1 2 1/2 "

ØDi-2 2 1/2 "



# INFORMACJE O PRODUKCIE

Z odlewanyim pokrętłem.

**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>