

Profec Tuleja kołnierzowa PVC- U 400 mm KW 6bar DN375 szary PN6 WRAS (0110915)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
-------	-------

Materiał	PVC-U
----------	-------

Zgodne z	WRAS
----------	------

Materiał obudowy	PVC-U
------------------	-------

Materiał uszczelnienia	EPDM
------------------------	------

Połączenie	KW
------------	----

Rozmiar	400 mm
---------	--------

Opakowanie	1 szt.
------------	--------

DN	375
----	-----

Kołnierz	PN6
----------	-----

ø Zewnętrzna	432 mm
--------------	--------

Waga	7.63 kg
------	---------

Grubość	30 mm
---------	-------

Ciśnienie	6 bar
-----------	-------

Śred. podziałowa	432 mm
------------------	--------

WYMIARY

Db	482 mm
----	--------

L	219 mm
---	--------

L	202 mm
---	--------

Lb	219 mm
----	--------

T	30 mm
---	-------

ØDi-1	400 mm
-------	--------

ØDi-2	400 mm
-------	--------

ØDo-1	432 mm
-------	--------

ØDo-2	432 mm
-------	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Obok wymiarów połączeń (rozmiar i śred. podziałowa) dla kołnierzy luźnych i tulei kołnierzowych pokazujemy rozmiar wewnętrznego otworu kołnierza luźnego i rozmiar rury od tulei kołnierzowej. Dla kołnierzy luźnych, rozmiar wewnętrznego otworu jest podany w kolumnie Ø wewnętrzne. Dla tulei kołnierzowych rozmiar rury jest podany w kolumnie Ø zewnętrzne.

Wygenerowano w dniu: 20.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo

Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>