

**IDIT Linia kroplująca PE 16 mm
x 1,15 mm 46mil 4bar
130mikron 3,1l/h 30cm czarny
50m typ Non PC (7006237)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ Non PC

Materiał PE

Filtracja 130 mikron

Filtracja 120 siatka

Ciśnienie 4 bar

Rek. ciś. 2 bar

Grubość ścianki 46 mil

Grubość ścianki 1,15 mm

Przepływ 3,1 l/h

Rozmiar 16 mm

Długość 50 m

Średnica wew 13,7 mm

Maks. długość 49 m

Odległość 30 cm

IDIT					
Bar	Q = L/H - IDIT 16-1,4 bar	Q = L/H - IDIT 16-2,3 bar	Q = L/H - IDIT 16-3,3 bar	Q = L/H - IDIT 16-4,3 bar	Q = L/H - IDIT 16-10 bar
0,5	0,9	1,5	2,0	2,8	6,5
1,0	1,3	2,1	2,9	4,0	9,3
1,5	1,6	2,6	3,6	4,9	11,5
2,0	1,9	3,1	4,1	5,7	13,3



bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Linia kroplująca, krótkie zwoje, specjalnie dla małych projektów.

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>