

Profec Nr. 341 Śrubunek żeliwo ocynkowana 1" GW x GZ 25bar DVGW typ stożkowy (1034105)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	stożkowy
-----	----------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Zabezpieczenie powierzchni	ocynkowana
----------------------------	------------

Zgodne z	DVGW
----------	------

Połączenie	GW x GZ
------------	---------

Mocowanie nr	Nr. 341
--------------	---------

Zakres temperatur	-20°C - 120°C
-------------------	---------------

Ciśnienie	25 bar
-----------	--------

Rozmiar	1"
---------	----

Długość	80 mm
---------	-------

WYMIARY

F-1	20 mm
-----	-------

F-2	18 mm
-----	-------

K-1	36 mm
-----	-------

K-2	36 mm
-----	-------

Kn	54 mm
----	-------

L 80 mm

ØDi-1 1 "

ØDo-2 1 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>