

**Profec Wodomierz żeliwo
DN100 kołnierz DIN 10bar
0,01A 60m³/h 24V niebieski
LXLC/FX typ Woltman poziomy
z pulsem (7019376)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Typ	Woltman
-----	---------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Model	LXLC/FX
-------	---------

Materiał kołnierza	żeliwo
--------------------	--------

Materiał uszczelnienia	guma
------------------------	------

Połączenie	kołnierz DIN
------------	--------------

Impuls	100 ltr
--------	---------

Typ	poziomy z pulsem
-----	------------------

Napięcie	24V
----------	-----

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Wydajność	100 m ³ /h
-----------	-----------------------

Wydajność Qmaks	120 m ³ /h
-----------------	-----------------------

Wydajność przy Qn	60 m ³ /h
-------------------	----------------------

Rozmiar	DN100
---------	-------

Q1 ISO 4064 (2005)	1.25 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	100 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	125 m ³ /h
--------------------	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Długość	250 mm
---------	--------

Średnica	4 "
----------	-----

Śred. podziałowa	180 mm
------------------	--------

WYMIARY

Długość instalacji	250
--------------------	-----

H	289 mm
---	--------

PCD	180 mm
-----	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Sygnał wyjściowy: równoległy kontaktron (3-żyłowy).

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo

Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>