

**Rain Bird Kombinacja filtra  
reduktor ciśnienia RBY glass-  
filled nylon 3/4" GW x GZ 10bar  
75mikron stal nierdzewna  
czarny typ ICZ-075TBOS-z  
cewką (7021508)**



**RAIN BIRD**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Kolor                          | czarny              |
| Materiał                       | glass-filled nylon  |
| Materiał elementu filtrującego | stal nierdzewna     |
| Filtracja                      | 75 mikron           |
| Filtracja                      | 200 siatka          |
| Materiał obudowy               | glass-filled nylon  |
| Połączenie                     | GW x GZ             |
| Minimalne ciśnienie wejściowe  | 1.4 bar             |
| Ciśnienie                      | 10 bar              |
| Typ                            | ICZ-075TBOS-z cewką |
| Wydajność                      | 19 l/min            |
| Rozmiar                        | 3/4"                |

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestawy do sterowania strefami Rain Bird typu X CZ są unikatowym, łatwym do wprowadzenia, opatentowanym mechanizmem kontroli ciśnienia i prędkości przepływu (tylko modele DVF).

Zestaw sterownika zawiera zawór i filtr do ustawienia ciśnienia.

Zakres roboczy dla jednostki 3/4" o niskiej prędkości przepływu: 45,4 do 1136 l/h.

Zakres pracy dla jednostki 1": (model DV) od 681 do 3407 l/h, (model PGA) od 1136 do 4524 l/h.

Ciśnienie na wlocie: 1,0 do 10,3 bara i regulowane ciśnienie 3/4": 2,0 bary i 1": 2,8 bara.

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>