

**Rura ciśnieniowa PE40 25 mm x
1,8 mm gładkie 4bar biały
200m perforowane każda
15cm (7024411)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	biały
-------	-------

Materiał	PE40
----------	------

Połączenie	gładkie
------------	---------

Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
----------------------------------	-------

Ciśnienie	4 bar
-----------	-------

Rozmiar	25 mm
---------	-------

Długość	200 m
---------	-------

Średnica wew	21,4 mm
--------------	---------

Rozstaw otworów	15 cm
-----------------	-------

Grubość ścianki	1,8 mm
-----------------	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zastosowanie: perforowany polietylen o małej gęstości jest stosowany głównie do kroploowników /zestawów kroploowników , a także z zamgławiaczy z połączeniami karbowanymi. Biały polietylen o małej gęstości (LDPE): preferowany jest biały kolor, ponieważ odbija światło w kierunku rośliny, co jest korzystne dla jej wzrostu, natomiast czarny LDPE absorbuje światło, ale jest bardziej odporny na rozwój bakterii w rurze.

Wygenerowano w dniu: 07.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>