

Profec Tuleja kołnierzowa PVC-U 25 mm KW 16bar DN20 szary PN16 WRAS (0110899)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
-------	-------

Materiał	PVC-U
----------	-------

Zgodne z	WRAS
----------	------

Materiał obudowy	PVC-U
------------------	-------

Materiał uszczelnienia	EPDM
------------------------	------

Połączenie	KW
------------	----

Rozmiar	25 mm
---------	-------

Opakowanie	750 szt.
------------	----------

DN	20
----	----

Kołnierz	PN16
----------	------

ø Zewnętrzna	33 mm
--------------	-------

Waga	0.016 kg
------	----------

Grubość	7 mm
---------	------

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Śred. podziałowa	33 mm
------------------	-------

WYMIARY

Db	41 mm
----	-------

L	22 mm
---	-------

L	22 mm
---	-------

Lb	22 mm
----	-------

T	7 mm
---	------

ØDi-1	25 mm
-------	-------

ØDi-2	25 mm
-------	-------

ØDo-1	33 mm
-------	-------

ØDo-2	33 mm
-------	-------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Obok wymiarów połączeń (rozmiar i śred. podziałowa) dla kołnierzy luźnych i tulei kołnierzowych pokazujemy rozmiar wewnętrznego otworu kołnierza luźnego i rozmiar rury od tulei kołnierzowej. Dla kołnierzy luźnych, rozmiar wewnętrznego otworu jest podany w kolumnie Ø wewnętrzne. Dla tulei kołnierzowych rozmiar rury jest podany w kolumnie Ø zewnętrzne.

Wygenerowano w dniu: 20.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo

Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>