

**Profec Nr. 341 Śrubunek żeliwo
ocynkowana 3/8" GW x GZ
25bar DVGW typ stożkowy
(1034102)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	stożkowy
-----	----------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Zabezpieczenie powierzchni	ocynkowana
----------------------------	------------

Zgodne z	DVGW
----------	------

Połączenie	GW x GZ
------------	---------

Mocowanie nr	Nr. 341
--------------	---------

Zakres temperatur	-20°C - 120°C
-------------------	---------------

Ciśnienie	25 bar
-----------	--------

Rozmiar	3/8"
---------	------

Długość	58 mm
---------	-------

WYMIARY

F-1	9 mm
-----	------

F-2	13 mm
-----	-------

K-1	21 mm
-----	-------


K-2	21 mm
-----	-------

Kn	35 mm
----	-------

L 58 mm

ØDi-1 3/8 "

ØDo-2 3/8 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>