

# Zamgławiacz tworzywo tworzywo sztuczne 6 mm wcisk 180° 51cm typ jet spike 310- 180 (7021578)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Połączenie | wcisk |
|------------|-------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Rek. ciś. | 1.0 - 2.0 bar |
|-----------|---------------|

|     |                   |
|-----|-------------------|
| Typ | jet spike 310-180 |
|-----|-------------------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Wydajność 1.5bar | 0-101 l/h |
|------------------|-----------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Wydajność 1bar | 0-82 l/h |
|----------------|----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Wydajność 2.5bar | 0-130 l/h |
|------------------|-----------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Wydajność 2bar | 0-117 l/h |
|----------------|-----------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 6 mm |
|---------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 51 cm |
|---------|-------|

|                |      |
|----------------|------|
| Zakres sektora | 180° |
|----------------|------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Radius 2bar | 3 m |
|-------------|-----|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Zamgławiacz typu jet spike 310 stosowany jest na rabatach kwiatowych, podłożu glebowym i do roślin doniczkowych. Jest idealny do małych przestrzeni i łatwy do zainstalowania.

Jet Spike 310-90°/180°/360° jest zainstalowany na 31-centymetrowym kolcu i można go rozciągnąć o 20 cm do wysokości 51 cm.

Jet Spike posiada zakres zraszania pod kątem 310-90°/180°/360°, nadający się do wielu

zastosowań.

Przepływ Jet Spike 310-90°/180°/360° oscyluje od 0 do 130 l/h i posiada regulowany promień od 0 do 4.2m.

Zakres ciśnienia od 0.5 do 2.5 bara.

Posiada karbowane złącze 4-6 mm, które posiada fabrycznie zainstalowany elastyczny łącznik z PCV z rurką 50 cm.

**Wygenerowano w dniu: 24.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

<http://www.bevo.com>