

Hunter Zraszacz wynurzalny tworzywo sztuczne 1" GW 50°- 360° czarny typ I-25-04-SS-HS (7026276)



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	tworzywo sztuczne
Wydajność	0,82 - 7,24 m ³ /h
Wydajność	13,6 - 120,2 l/min
Połączenie	GW
Zakres sektora	50°-360°
Kąt	25 °
Maks. średnica	43.2 m
Promień	11,9 - 21,6 m
Rek. ciś.	2,5 - 7 bar
Typ	I-25-04-SS-HS
Rozmiar	1"
Wysokość podnoszenia	10 cm

Type I-40														
Nr 41			Nr 42			Nr 43			Nr 44			Nr 45		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3,5	2,32	13,4	3,5	2,50	14,0	3,5	3,23	15,5	4,0	4,54	17,7	4,0	5,00	18,3
4,0	2,61	13,4	4,0	2,80	14,3	4,0	3,52	15,8	5,0	4,95	17,7	5,0	5,52	18,9
5,0	2,86	13,7	5,0	3,07	14,9	5,0	3,70	15,8	5,5	5,41	18,3	5,5	5,88	19,5
5,5	3,07	14,0	5,5	3,27	15,2	5,5	4,11	16,2	6,0	5,66	18,3	6,0	6,25	19,8

INFORMACJE O PRODUKCIE

I-25 Mocny jak żelazo. Ma promień nawadniania od 12 do 21 metrów, ten rotor może być używany w strefach o różnej wielkości. Boiska, trawniki, kwietniki: żaden projekt to za dużo. Jego kompaktowa konstrukcja może być dostarczona z opcjonalnym pionem ze stali nierdzewnej. I-25 to niezawodny, mocny i zrównoważony wybór. Niech Hunter I-25 wykona za Ciebie ciężką pracę, dzień po dniu. Teraz nie ma potrzeby, abyś to robił.

Wygenerowano w dniu: 21.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>