

# DAB Zmontowaną pompownię PE 5,13A 230VAC czarny typ PE814 Complete (7038493)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	PE814 Complete
Materiał	PE
Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Wysokość słupa wody	9.6 m
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	50 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Maks. przepływ	24 m <sup>3</sup> /h
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Moc wyjścia	1 KM
Moc	0.75 kW
Prąd	5,13 A

## INFORMACJE O PRODUKCIE

PE Studzienka pompy wyposażona w zatapialną pompę ściekową Feka VS 750 MA ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do ścieków i wód ściekowych o wielkości cząstek stałych nieprzekraczających 50mm. W pełni zmontowana i wyposażona w system przewodnic DSD - Studzienka pompy PE  $\varnothing$  800 x 1400 mm - Płaskie dno - 1x króciec wlotowy  $\varnothing$  160 mm - 1x wylot  $\varnothing$  63 mm - 1x kanał kablowy  $\varnothing$  75 mm - 1x Feka VS 750 MNA 230 Volt 50 Hz - 1x zestaw montażowy składający się z systemu prowadzącego DSD z zaworem kulowym i kulowym zaworem zwrotnym - 1x rura zabezpieczająca kabel 75 mm, 5 m - 1x studzienka żeliwna klasy D (ruch ciężki) - 1x występ betonowy 900\*900\*200 mm - 1x sterownik pompy E.box z sondą poziomą i wyłącznikiem pływakowym wysokiego poziomu Zastosowanie: do pompowania wody deszczowej/ścieków o zawartości cząstek stałych do 50mm

**Wygenerowano w dniu: 09.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>