

NaanDan Linia kroplująca PE
20 mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 1,1l/h 25cm czarny
300m typ Amnon PC CNL
(7020696)



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Amnon PC CNL
Materiał	PE
Filtracja	130 mikron
Filtracja	120 siatka
Ciśnienie otwarcia	1 bar
Ciśnienie	4 bar
Rek. ciś.	1 - 4 bar
Przepływ	1,1 l/h
Rozmiar	20 mm
Długość	300 m
Średnica wew	17,6 mm
Maks. długość	250 m
Odległość	25 cm
Grubość ścianki	47 mil
Grubość ścianki	1,2 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Płaski kroploownik Amnon CNL (nie wydrukujące wody przy niskich ciśnieniach) zapobiega spuszczeniu wody z systemu, co skraca czas napełniania instalacji i pozwala wszystkim roślinom otrzymać taką samą ilość wody.

Ciśnienie otwarcia: 1,0 bar.

Ciśnienie zamknięcia: 0,2 bar.

Zakres regulacji ciśnienia: 1,0 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Maksymalna długość rzędu przy nachyleniu 0%.

Współczynnik (CV): 3%.

Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego przy uprawach rosnących w workach z podłożem bezglebowym, np. truskawek.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>