

# Profec Zawór kulowy PVC-U 110 mm KW 16bar DN80 szary typ Safe 600 (0112109)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | Safe 600 |
|-----|----------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Kolor uchwyty | czerwony |
|---------------|----------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Materiał rączki | PVC-U |
|-----------------|-------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Konstrukcja obudowy | 3-częściowa |
|---------------------|-------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiał obudowy | PVC-U |
|------------------|-------|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Materiał uszczelnienia | hytrel/EPDM |
|------------------------|-------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | KW |
|------------|----|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 60 °C |
|-------------------|-------|

Minimalna średnia temperatura 0 °C  
(stała)

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 110 mm |
|---------|--------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 80 |
|----|----|

# WYMIARY

Ct-1 148 mm

Lb 265 mm

R 123 mm

ØDf 80 mm

ØDi-1 110 mm

ØDi-2 110 mm



## INFORMACJE O PRODUKCIE

z zabezpieczeniem kuli.

**Wygenerowano w dniu: 20.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>